




# ЗУБЧАТЫЕ ШКИВЫ ПОД РАСТОЧКУ ДЛЯ РЕМНЕЙ ПРОФИЛЬ «Т» – DIN 7721-2


**T 5**

**Шаг 5 mm**

Для ремней шириной 25 mm



2 F



2

Материал: Алюминий UNI 9006-T6 (AL)  
подходит для жесткого окисления до толщины

Описание	Артикул	Тип	Материал	Число зубьев	de	Df	Dm	F	L	d	№ фланец	Вес, kg
36 T 5 10	27025010EMT	2F	AL	10	15,05	19,5	8	30	36		200	0,02
36 T 5 12	27025012EMT	2F	AL	12	18,25	23	10	30	36		201	0,03
36 T 5 14	27025014EMT	2F	AL	14	21,45	25	13	30	36		203	0,04
36 T 5 15	27025015EMT	2F	AL	15	23,05	28	16	30	36		204	0,04
36 T 5 16	27025016EMT	2F	AL	16	24,60	32	18	30	36		205	0,05
36 T 5 18	27025018EMT	2F	AL	18	27,80	32	20	30	36		205	0,06
36 T 5 19	27025019EMT	2F	AL	19	29,40	36	22	30	36		206	0,07
36 T 5 20	27025020EMT	2F	AL	20	31,00	36	23	30	36		206	0,08
36 T 5 22	27025022EMT	2F	AL	22	34,25	38	24	30	36		207	0,08
36 T 5 24	27025024EMT	2F	AL	24	37,40	42	26	30	36		208	0,11
36 T 5 25	27025025EMT	2F	AL	25	38,95	44	26	30	36		209	0,12
36 T 5 26	27025026EMT	2F	AL	26	40,60	44	26	30	36		209	0,12
36 T 5 27	27025027EMT	2F	AL	27	42,20	48	30	30	36	8	210	0,13
36 T 5 28	27025028EMT	2F	AL	28	43,75	48	32	30	36	8	210	0,14
36 T 5 30	27025030EMT	2F	AL	30	46,95	51	34	30	36	8	211	0,15
36 T 5 32	27025032EMT	2F	AL	32	50,10	54	38	30	36	8	212	0,18
36 T 5 36	27025036EMT	2F	AL	36	56,45	63	38	30	36	8	215	0,23
36 T 5 40	27025040EMT	2F	AL	40	62,85	66	40	30	36	8	216	0,28
36 T 5 42	27025042EMT	2F	AL	42	66,00	71	40	30	36	8	217	0,29
36 T 5 44	27025044EMT	2	AL	44	69,20		45	30	36	8		0,31
36 T 5 48	27025048EMT	2	AL	48	75,55		50	30	36	8		0,40
36 T 5 60	27025060EMT	2	AL	60	94,65		65	30	36	8		0,61